

Netzzugang: Bedingungen Berner Oberland-Bahnen

Strecken und Längen	Interlaken Ost – Lauterbrunnen, 12.3 km Interlaken Ost – Grindelwald, 19.35 km
Streckenöffnungszeiten	04:30 – 23:00
Netzart	Adhäsion mit Zahnstangenabschnitten
Bezugslinie	EBV A (Typ BOB im Zahnstangenbereich bis 100mm ab SOK)
Spurweite	1'000 mm
Stromsystem	1500 V Gleichstrom
Fahrdrahthöhe (min. / max.)	4,16m / 5,50m
Zugsicherung	ZSI 127
Bremstabelle	Bremstabelle IV
Maximale Achslast	16 Tonnen
Max. Neigung	120‰
Minimaler Kurvenradius Strecke	100m
Minimaler Kurvenradius Depotalanlagen	80m
Kupplungstyp	GF Nebenbahn (40t) G/D Fz Schwaab / Faiveley P Fz
Kupplungshöhe	650mm (GF) 640mm (Schwaab)
Hauptleitungsdruck der autom. Bremse	4bar
Kommunikation	Zugfunk BOB
Trassenpreis	Fr. 15.—pro Kilometer (ohne allfällige Zusatzleistungen)

Ansprechperson für Netzzugang:

Jürg Lüthi

Leiter Betriebssteuerung

Tel.: 033 828 72 18

Mail: juerg.luethi@jungfrau.ch